

V/v Mời quan tâm báo giá vật
tư thiết bị phát sinh phục vụ sản
xuất kinh doanh.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Hiện nay, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đang có nhu cầu mua một
số vật tư thiết bị phát sinh phục vụ sản xuất kinh doanh.

(Phụ lục Thông số kỹ thuật và khối lượng chi tiết kèm theo)

Bằng văn bản này, Công ty thông báo và mời các Đơn vị có chức năng, năng
lực kinh nghiệm và nhu cầu, quan tâm báo giá cho các mục vật tư thiết bị nêu trên
trước ngày 31/8/2023.

Tài liệu báo giá chi phí dịch vụ xin gửi về: Phòng KHVT – Công ty cổ phần
Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành Phố Hạ Long,
Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty(IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa

Thông số kỹ thuật thiết bị và khối lượng mua sắm:

| STT | Danh mục VTTB | Thông số kỹ thuật, túy, mác, mã | | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|--|---|--------------------|-------------|----------|
| 1 | Bộ điều chỉnh điện áp máy phát Diesel | Power input: 88-250VAC; 50-400Hz; Sensing Input: 100-600VAC Nom, 50/60Hz; Output: 63VDC, 7A DC. | DECS-100-B15 | Bộ | 1 |
| 2 | Mô đun | Ovation; Process Control Base (để cắm mô đun Ovation) | 1B30035H01 | Cái | 4 |
| 3 | Bộ truyền tín hiệu quan trắc môi trường | 12 đầu vào tương tự 4-20mA cách ly điện (độ chính xác $\pm 0.3\%$); 08 đầu vào số cách ly điện 10-30VDC (DI- DI8); 06 đầu ra số cách ly điện 10-30VDC (DO1- DO6); Cổng Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Modbus TCP/IP; Cổng Modbus RTU (RS485) cách ly điện; Cổng phát dòng chuẩn 4-20mA (độ chính xác 0.1%); 01 khe cắm thẻ sim; 01 khe cắm thẻ nhớ ngoài SD; Màn hình LCD 5 inch; 01 cổng kết nối ăng-ten | DLOGGER-18 | Bộ | 1 |
| 4 | Tết chèn cao áp | Kích thước 6x6, vật liệu graphite lõi thép, nhiệt độ 650 độ C, áp lực 580 BAR | CHESTERTON 1600 | Kg | 5 |
| 5 | Tết chèn cao áp | Kích thước 12x12, vật liệu graphite lõi thép, nhiệt độ 650 độ C, áp lực 580 BAR | CHESTERTON 1600 | Kg | 5 |
| 6 | Tết chèn cao áp | Kích thước 14x14, vật liệu graphite lõi thép, nhiệt độ 650 độ C, áp lực 580 BAR | CHESTERTON 1600 | Kg | 25 |
| 7 | Tết chèn cao áp | Kích thước 8x8, vật liệu graphite lõi thép, nhiệt độ 650 độ C, áp lực 580 BAR | CHESTERTON 1600 | Kg | 5 |
| 8 | Đĩa chèn (van an toàn bao hơi) | Áp lực làm việc 20.7 MPa; Vật liệu: INCONEL 625 | 3M26HEW96C | Cái | 3 |
| 9 | Bánh công tác bơm nước mưa 6,6 kV | Vật liệu:SUS304; Theo bản vẽ | | Cái | 1 |
| 10 | Buồng khuếch tán dòng nước bơm nước mưa 6,6 kV | Vật liệu:SUS304; Theo bản vẽ | | Cái | 1 |