

Số: 77/NĐQN-ĐT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v Mời quan tâm báo giá vật tư thiết bị phát sinh đợt 1 năm 2024 phục vụ SCTX của Công ty.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Hiện nay, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) đang có nhu cầu cung cấp sớm một số VTTB phát sinh trong quá trình SCTX (đợt 1), sau khi tiến hành mở, đánh giá thực tế hiện trạng hệ thống Thiết bị.

Bằng văn bản này, Công ty thông báo và mời các Đơn vị có chức năng, năng lực kinh nghiệm và nhu cầu, quan tâm báo giá các mục VTTB nêu trên (bao gồm đầy đủ chi phí, lệ phí, thuế cấu thành đơn giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu trong vòng 03 tháng).

*(Phụ lục Thông số kỹ thuật và khối lượng chi tiết kèm theo)*

Tài liệu báo giá chi phí dịch vụ xin gửi về: Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 trước ngày 18/01/2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty( IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Sinh Nghĩa**

**Thông số kỹ thuật thiết bị và khối lượng mua sắm:**

<b>STT</b>	<b>Danh mục VTTB</b>	<b>Thông số kỹ thuật, tủy, mác, mã</b>		<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
1	Máy bơm nước công nghiệp (bao gồm cả động cơ)	Công suất: 7.5kW Lưu lượng: 42 - 132 m <sup>3</sup> /h Cột áp: 29.5 - 12 m Điện áp: 380V Hãng sản xuất: Ebara - Ytaly Các thông số khác theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất	3M 65-125/7.5 10HP	Cái	1
2	Quạt hút công nghiệp	Kiểu quạt sò ly tâm chịu nhiệt:- Vật liệu vỏ Inox 304, - Chiều dài 525mm- Kích thước cửa gió ra 206x272mm- Kích thước cửa gió vào phi 254mm Động cơ: công suất 2.2kW, Điện áp 380VAC, tốc độ 2800r/min, lưu lượng 3100m <sup>3</sup> /h; áp suất 1280Pa"	Y5-47	Cái	1
3	Hộp giảm tốc (Hệ thống cắt mẫu)	Power: 3kW; Ratio: 19.34; Output speed: 75rpm; Hollow shaft: 40mm; Brake: 400V/40Nm Voltage: 3Ph/50Hz/230-400V/IP55/ClassF (Bao gồm động cơ). Chi tiết theo tài liệu_59590588	KA57/T DRN100L4/BE5HR	Bộ	1
4	Xi lanh cửa Gate	Đường kính 250 mm, áp suất làm việc 15Bar, nhiệt độ làm việc 80 oC. Vận hành bằng thủy lực	WAL250DGSV-660	Cái	1
5	Bo mạch điều khiển	DURAG;D-R 220 SP LP No20 M IC2; D-R 220 M IC2 Spare part CPU board gen. 2; Dùng cho thiết bị đo bụi D-R 220 (Phân tích khói thải)		Cái	1