

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1330/NĐQN-KHVT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2024

V/v Mời quan tâm báo giá vật tư thiết bị phát sinh đợt 2 năm 2024 phục vụ SCTX của Công ty.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Hiện nay, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) đang có nhu cầu cung cấp sớm một số VTTB phát sinh trong quá trình SCTX (đợt 2), sau khi tiến hành mở, đánh giá thực tế hiện trạng hệ thống Thiết bị.

Bằng văn bản này, Công ty thông báo và mời các Đơn vị có chức năng, năng lực kinh nghiệm và nhu cầu, quan tâm báo giá các mục VTTB nêu trên (bao gồm đầy đủ chi phí, lệ phí, thuế cấu thành đơn giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu trong vòng 03 tháng).

(Phụ lục Thông số kỹ thuật và khối lượng chi tiết kèm theo)

Tài liệu báo giá chi phí dịch vụ xin gửi về: Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 trước ngày 18/07/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty(IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Dũng

Thông số kỹ thuật thiết bị và khối lượng mua sắm:

STT	Danh mục VTTB	Thông số kỹ thuật, túy, mác, mã		Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ chuyển nguồn nhanh (cho thanh cái 6,6kV).	Nguồn nuôi: 220VDC/110VDC; dòng điện đầu vào: 5A; Điện áp đầu vào: 100V hoặc 57,7V; tần số: 50HZ.	MFC2000-6	Cái	1
2	Thiết bị đo bụi	Measurement method: Optical; Installed directly on the chimney, measuring continuously; Works well at temperatures of 250 °C; Automatically cleans with the blower included with the device; Measuring range: 0 - 500 mg/m3; Accuracy: < 2% of measuring range; Protection level: IP65; Output signal: Analog: 4-20 mA, Digital: Failure/ Maintenance; Power supply: 230V AC, 50/60 Hz; Certificate: MCERTS/TUV	D-R 290	Bộ	1
3	Card điều khiển quạt làm mát (UPS chung)		SGV02C	Cái	1
4	Card nguồn (UPS chung)		IF/PS-1F PB-FS1192	Cái	1
5	Màn hình (UPS)	Công suất UPS 20kVA, 16kW; điện áp 12VDC; kích thước (Dài, rộng, cao): 90x70x134mm	B1031	Cái	1
6	Sạc ắc quy (hệ thống một chiều khối)	Điện áp đầu vào: 380VAC (-15%, + 20%); Dòng điện đầu vào: 18A; Điện áp đầu ra: 220VDC; Dòng điện đầu ra: 30A; kích thước: 530x405x135mm	ATC230M30III	Cái	1
7	Rơ le kỹ thuật số (REC 670)	Bảo vệ so lệch chống hư hỏng máy cắt IED, Version X.X; 6I, 6U; EL=90-250VDC	REC670	Cái	1
8	Phin lọc khí	Sử dụng cho máy điện phân model: HMC1D2 của hãng sản xuất Teledyne.	ES-002064	Cái	3
9	Cụm van cân bằng cổ góp silo	Actuator: Double-acting, rotary-type directly mounts on gate shaft Differential pressure: Vacuum-pressure system: 30 psi Solenoid valves: 220 volt/50 Hz; 240 volt/50 Hz Temperature rating: Sealant, grease and packing to 500F (260C); valve body to 750F (398C) Valve size: Upper port: 2.5 in. NPT female threads; Lower flange: universal Visual inspection port: 4 in. NPT	Equalizer Valve for Pneumatic Style III.	Bộ	1